

bit MAZNICE

Miniaturní maznice s vysokou stabilitou mazání.

- Množství maziva proporcionální vůči průtoku.
- Funkční i při nízkých průtocích.
- Jemná regulace uvolňování maziva,
- Hladina oleje viditelná v rozsahu 360°.



TECHNICKÁ DATA	LUB BIT 1/8"		LUB BIT 1/4"	
	1/8"		1/4"	
Závitové připojení				
Typ mazání	Olejovou mlhovinou			
Množství olejové náplně	cm ³	26,5		
Verze mazání	Manuální doplňování maziva			
Maximální vstupní tlak	MPa	1,3		
	bar	13		
	psi	188		
Průtok při 6,3 bar (0,63 Mpa, 91 psi) ΔP 0,5 bar (0,05 MPa, 7 psi)	Nl/min	400		
	scfm	14		
Průtok při 6,3 bar (0,63 Mpa, 91 psi) ΔP 1 bar (0,1 MPa, 14 psi)	Nl/min	710		
	scfm	25		
Max. teplota při 1 Mpa, 10 bar, 145 psi	°C	50		
	°F	122		
Hmotnost	g	40		
Montážní šrouby	M4 s použitím držáků z příslušenství			
Montážní pozice	Vertikální			
Médium	Filtrovaný stlačený vzduch			

DÍLY

- 1 TĚLO FILTRU: technopolymer se šroubením z mosazi MS 58
- 2 NÁDOBKKA: průhledný technopolymer
- 3 TRUBICE PRO NASÁVÁNÍ OLEJE: Rilsan®
- 4 FILTR
- 5 ZÁTKA: technopolymer
- 6 REGULAČNÍ JEHLOVÝ VENTIL: mosaz MS 58
- 7 PRŮHLEDNÁ KUPOLE: technopolymer
- 8 VENTURI - MEMBRÁNA: NBR
- 9 TĚSNĚNÍ: NBR

